



## EXÉCUTIONS DES CHANTS DE PORTES




### Chant angulaire

La forme la plus simple de l'exécution des chants souligne un design sobre et intemporel. Ce chant est possible pour toutes les configurations de feuillure et de construction de porte.




### Chant arrondi postformé

Le chant postformé est particulièrement insensible à la saleté grâce à la transition sans raccord entre la surface et le chant. Ce chant arrondi est disponible pour les portes à recouvrement de type 40/type 43 jusqu'à une dimension de 2110 x 985 mm.



### Chant arrondi en arc segmenté

Le chant arrondi en arc segmenté se caractérise par une transition douce de la surface au chant. Ce chant arrondi est disponible pour les portes à recouvrement de type 40/type 43 jusqu'à une dimension de 2110 x 985 mm.



### Chant soft

Le chant chanfreiné de 2 mm est utilisé conformément aux directives UVV et GVV pour réduire le risque de blessure, par exemple dans les jardins d'enfants et les maisons de retraite. Ce chant est disponible pour les portes à recouvrement et les portes sans feuillure de type 40/type 43/type 50.

## EXÉCUTIONS DES CHANTS DE PORTES POUR LES SURFACES ET LES SÉRIES DE PORTES

Exécution		Chant angulaire	Chant arrondi postformé	Chant arrondi en arc segmenté	Chant soft
Surface	Homapal	•			
	FENIX NTM	•			
	FENIX NTA	•			
	Getalit	•			•
	Portalit	•	•		
	Dekorit*	•	•		
	Westalack Premium	•		•	
	Westalack Soft	•	•		
	Westalack Smart	•	•		
Design	View	•	•	•	
	Westaline	•		•	
	Velvet Line	•	•		
	Lineo	•	•	•	
	Provence	•		•	
	Bretagne	•		•	
	Piemont	•	•		

\* DEC 11 et DEC 44 non disponibles en chant arrondi