

Einsatzempfehlung/Anforderungen		Wohnungseingangstür vom notwendigen Flur	Wohnungseingangstür vom notwendigen Treppenraum	Türen zum nicht ausgebauten Dachgeschoss, Türen zur Garage
Feuerschutztüren	T30(EI30)	●	●	●
Rauchschutztüren	RS(S200)	●	●	●
dichtschließende/ selbstschließende Türen	Sa(C5) <sup>1</sup>	●		
Schallschutztüren	Klasse SK27/1	●	●	
	Klasse SK32/2	○	○	
	Klasse SK37/3	●	●	
	Klasse SK40/3,5	○	○	
	Klasse SK42/4	○	○	
Feuchtraumtüren				
Nassraumtüren				
Energiespartür	U <sub>0</sub> = 1,00 W/(m²K)			○
Türen nach RAL-GZ 426		●	●	
<b>WESTAG-Türen</b>				
Feuerschutztüren	T30 (EI30)	●	●	●
Rauchschutztüren	RS (S200)	●	●	●
dichtschließende/ selbstschließende Türen	Sa(C5) <sup>1</sup>	●	●	
Schallschutztüren	Klasse SK27/1	●	●	
	Klasse SK32/2	○	○	
	Klasse SK37/3	●	●	
	Klasse SK40/3,5	○	○	
	Klasse SK42/4	●	●	
Feuchtraumtüren	Röhrenspanplatteneinlage			
	Vollspanplatteneinlage			
Nassraum bzw. spritzwasserbeständig	Röhrenspanplatteneinlage			
	Vollspanplatteneinlage			
	holzwerkstofffrei			
Energiespartür	U <sub>0</sub> = 1,00 W/(m²K)			○
Türen nach RAL-GZ 426		●	●	●
<b>WESTAG-Zargen</b>				
Holzumfassungszarge		●	●	○
Feuchtraumzarge				○
Stahlzarge	verzinkt/schutzgrundiert	●	●	●
	Edelstahlzarge V2A	○	○	○
	Edelstahlzarge V4A	○	○	○
Blockrahmen		●	●	●
<b>WESTAG-Oberflächen</b>				
Homopal		○	○	○
FENIX NTM		●	●	●
FENIX NTA		○	○	○
Getalit (HPL)		●	●	●
Portalit (CPL) <sup>2</sup>		●	○	○
Westalack Premium <sup>2</sup>		●	○	
Westalack Individual <sup>2</sup>		●	○	
Westalack Soft <sup>2</sup>		●	○	
Westalack Smart <sup>2</sup>		○	○	
Westalife <sup>2</sup>		●	●	

Es sind eventuelle Anforderungen an die barrierefreie Nutzung zu berücksichtigen.

● = Empfehlung ○ = möglich

<sup>1</sup>DIN EN 1634-3 <sup>2</sup>Nicht in Hauptbelastungsbereichen