

| Einsatzempfehlung/ Anforderungen          |                      | WC, Toilette | Konferenzbereiche | Büro, Verwaltung | Räume mit erhöhter Brandlast (Lager, EDV) |
|---|----------------------|--------------|-------------------|------------------|---|
| Feuerschutztüren                          | T30 (EI30)           |              |                   |                  | ●   |
| Rauchschutztüren                          | RS (S200)            |              |                   |                  | ●   |
| dichtschließende/ selbstschließende Türen | Sa (C5) <sup>1</sup> |              | ○                 | ○                |   |
| Schallschutztüren                         | Klasse SK27/1        |              | ○                 | ●                |   |
|   | Klasse SK32/2        |              | ○                 | ●                |   |
|   | Klasse SK37/3        |              | ●                 | ●                |   |
|   | Klasse SK40/3,5      |              | ○                 | ○                |   |
|   | Klasse SK42/4        |              | ○                 | ○                |   |
| Feuchtraumtüren                           |                      | ●            |                   |                  |   |
| Nassraumtüren                             |                      | ○            |                   |                  |   |
| Türen nach RAL-GZ 426                     |                      |              |                   | ○                |   |

#### WESTAG-Türen

|   |                          |   |   |   |   |
|---|--------------------------|---|---|---|---|
| Feuerschutztüren                          | T30 (EI30)               |   |   |   | ● |
| Rauchschutztüren                          | RS (S200)                |   |   |   | ● |
| dichtschließende/ selbstschließende Türen | Sa (C5) <sup>1</sup>     |   | ○ | ○ |   |
| Schallschutztüren                         | Klasse SK27/1            |   |   | ● |   |
|   | Klasse SK32/2            |   |   | ● |   |
|   | Klasse SK37/3            |   | ● | ● |   |
|   | Klasse SK40/3,5          |   | ○ | ○ |   |
|   | Klasse SK42/4            |   |   |   |   |
| Feuchtraumtüren                           | Röhrenspanplatteneinlage | ○ |   |   |   |
|   | Vollspanplatteneinlage   | ● |   |   |   |
| Nassraum bzw. spritzwasserbeständig       | Röhrenspanplatteneinlage |   |   |   |   |
|   | Vollspanplatteneinlage   |   |   |   |   |
|   | holzwerkstofffrei        |   |   |   |   |
| Türen nach RAL-GZ 426                     |                          |   | ○ |   |   |

#### WESTAG-Zargen

|                     |                          |   |   |   |   |
|---------------------|--------------------------|---|---|---|---|
| Holzumfassungszarge |                          | ● | ● | ● | ● |
| Feuchtraumzarge     |                          |   |   |   |   |
| Stahlzarge          | verzinkt/schutzgrundiert | ● | ● | ● | ● |
|                     | Edelstahlzarge V2A       | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                     | Edelstahlzarge V4A       |   |   |   |   |
| Blockrahmen         |                          |   | ● | ● | ● |

#### WESTAG-Oberflächen

|                                   |  |   |   |   |   |
|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| Homapal                           |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FENIX NTM                         |  | ● | ● | ● | ● |
| FENIX NTA                         |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Getalit (HPL)                     |  | ● | ● | ● | ● |
| Portalit (CPL) <sup>2</sup>       |  |   |   | ○ |   |
| Westalack Premium <sup>2</sup>    |  | ○ | ● | ● | ○ |
| Westalack Individual <sup>2</sup> |  | ○ | ● | ● | ○ |
| Westalife <sup>2</sup>            |  | ○ | ● | ● | ○ |

Es sind eventuelle Anforderungen an die barrierefreie Nutzung zu berücksichtigen.

● = Empfehlung ○ = möglich

<sup>1</sup>DIN EN 1634-3 <sup>2</sup>Nicht in Hauptbelastungsbereichen