



WESTAFILL SPEZIAL-SPACHTELHARZ

ANWENDUNG

→ Westafill Spezial-Spachtelharz wird zum Ausbessern von Löchern, Rissen, Vertiefungen, und Stoßfugen an der Schalhaut verwendet

MERKMALE

- Westafill Spezial-Spachtelharz ist eine hochwertige Zwei-Komponenten-Spachtelmasse auf Epoxydharz-Basis
- Es eignet sich für den Schalungsbau und insbesondere für die Anwendung bei allen filmbeschichteten Westag Schalungsplatten

VERARBEITUNG

- Westafill Spezial-Spachtelharz wird in Dosenpaaren von je ½ kg Harz (Komponente A) und Härter (Komponente B) geliefert
- Das Mischungsverhältnis beträgt 1:1
- Nach gründlicher Verrührung wird der Farbton hellbraun
- Die Verarbeitung beträgt je nach Temperatur 4–7 Minuten
- Nach ca. 1 Stunde schleifbar
- Lagerfähig ca. 6 Monate



WESTAFILL SPEZIALLACK

ANWENDUNG

→ Westafill Speziallack dient als hochwertiger Kantenschutz für alle Westag Schalungsplatten und andere Schalungsplatten aus Holzwerkstoffen

MERKMALE

- Westafill Speziallack ist ein verarbeitungsfertiger, wetterbeständiger Ein-Komponenten-Lack auf Polyurethan-Basis
- Der ausgehärtete Lack besitzt eine hohe Abriebfestigkeit, Schlagzähigkeit und gute Chemikalienbeständigkeit

VERARBEITUNG

- Voraussetzung für eine gute Haftung ist ein trockener, saugfähiger öl- und fettfreier Untergrund
- Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens + 5 Grad betragen
- Trocknungszeit beträgt je nach Temperatur ca. 30–60 Minuten
- Der Einsatz kann nach ca. 6 Stunden erfolgen