



**Magnoplan DUO 500 ST** ist für alle glatte, fugenarme Betonoberflächen nach DIN 18202/3 Zeile 6 geeignet. Dabei werden matte, planebene Betonoberflächen bei normaler bis mittlerer Einsatzhäufigkeit erzielt. Haupteinsatzgebiet ist das Betonfertigteilwerk. Sie ist in Längs- und Querrichtung belastbar.

## Magnoplan DUO 500 ST

- Großflächenschalungsplatte aus 5-schichtigem Stabsperrholz in Anlehnung an DIN 68791
- beidseitig 2 parallel laufende Deckfurniere
- abriebfeste Phenolharzfilmbeschichtung
- 500 g/m<sup>2</sup> je Seite
- Kanten versiegelt



## TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Abmessung mm	Dicke mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Biege-E-Modul (N/mm <sup>2</sup> )		Biegefestigkeit (N/mm <sup>2</sup> )	
				längs	quer	längs	quer
Magnoplan DUO 500 ST	2000 × 5200	21	10,0	3500	3800	33	32

Prüfung nach EN310  
Konstruktionsänderungen vorbehalten

**Achtung** Richtwerte,  
keine zugesicherten  
Eigenschaften

Tel. +49 5242 17- 1000  
Fax +49 5242 17-71000  
www.westag-getalit.com  
sp.vertrieb@westag-getalit.com