



- ▶ Sperrholz/Schalung
- ▶ Türen/Zargen
- ▶ Laminate/Elemente

## Werksbescheinigung

Hiermit bescheinigt die Westag & Getalit AG, dass die

- Brandschutzverglasung „F30-V“ mit Allgemeiner Bauartgenehmigung Z-19.14-570 der Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13

in den Punkten

- werksmäßig vorgefertigte Profile nach Abschnitt 2.1.3
  - werksmäßig vorgefertigte Rahmenelemente nach Abschnitt 2.1.3
  - werksmäßig vorgefertigte Ausfüllungen nach Zul.-Abschnitt 2.1.6
  - werksmäßig verwendete / beigefügte Vorlegebänder, Silikon-Dichtstoffe, Dichtungsprofile und Leime
- den Bedingungen / Vorgaben der Allgemeinen Bauartgenehmigung entspricht.

Deklarierte Werte des Wärmeschutzes  $U_w$  und des Schallschutzes  $R_{w,R}$  nach Abschnitt 2.1.1

Pyrostop 30-10	5,1 W/m <sup>2</sup> K / 34 dB	Pyrostop 30-12	5,1 W/m <sup>2</sup> K / 34 dB
Pyrostop 30-17	2,9 W/m <sup>2</sup> K / 39 dB	Pyrostop 30-20	5,0 W/m <sup>2</sup> K / 34 dB
PROMAGLAS 30 Typ 1	5,4 W/m <sup>2</sup> K / 34 dB		

- Brandschutzverglasung „F90-V“ mit der Zulassungsnummer Z-19.14-1815 der Feuerwiderstandsklasse F90 nach DIN 4102-13

in den Punkten

- werksmäßig vorgefertigte Verbundprofile nach Zul.-Abschnitt 2.2.1.2
  - werksmäßig vorgefertigte Rahmenelemente nach Zul.-Abschnitt 2.2.1.3
  - werksmäßig verwendete / beigefügte Vorlegebänder, Silikon-Dichtstoffe, Dichtungsprofile und Leime
- den Bedingungen / Vorgaben der Zulassung entspricht.



Hersteller:

Westag & Getalit AG, 33378 Rheda-Wiedenbrück

Herstellwerk:

Tischlerei Nordemann GmbH, 33397 Rietberg - Mastholte

Herstellungsjahr:

2020